Inhoudsopgave

Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. glad 2

Gelaste draadbuizen

Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. glad

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. glad 17,2 x 1,8 mm 3/8	0,71	0,054	10,81	10,81	10,81	*	0,68	1,09
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. glad 21,3 x 2 mm 1/2	1,01	0,067	8,64	8,64	8,64	*	0,76	1,22
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. glad 26,9 x 2,35 mm 3/4	1,49	0,085	9,99	9,99	9,99	*	0,82	1,32
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. glad 33,7 x 2,65 mm 1"	2,13	0,106	14,25	14,25	14,25	*	0,91	1,46
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. glad 42,4 x 2,65 mm 1 1/4"	2,73	0,133	18,23	18,23	18,23	*	1,14	1,83
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. glad 60,3 x 2,9 mm 2"	4,36	0,189	29,28	29,28	29,28	*	1,49	2,38
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. glad 76,1 x 3,25 mm 2 1/2	6,15	0,239	40,02	40,02	40,02	*	1,82	2,90
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. glad 88,9 x 3,25 mm 3	7,22	0,279	49,26	49,26	49,26	*	2,12	3,39
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. glad 114,3 x 3,65 mm 4	10,40	0,359	70,95	70,95	70,95	*	2,73	4,36
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. glad 48,3 x 2,9 mm 1 1/2"	3,45	0,152	23,05	23,05	23,05	6,50	1,20	1,91