

Inhoudsopgave

Naadlozen buis API 5L G B P265GH-TC1

Naadloze API Buizen

Naadlozen buis API 5L G B P265GH-TC1

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Naadlozen buis API 5L G B P265GH-TC1 26,7 x 2,9 mm	1,70	0,084	4,96	4,96	4,96
Naadlozen buis API 5L G B P265GH-TC1 26,7 x 3,9 mm	2,19	0,084	6,46	6,46	6,46
Naadlozen buis API 5L G B P265GH-TC1 33,4 x 3,4 mm	2,50	0,105	6,92	6,92	6,92
Naadlozen buis API 5L G B P265GH-TC1 33,4 x 4,5 mm	3,24	0,105	8,93	8,93	8,93
Naadlozen buis API 5L G B P265GH-TC1 33,4 x 6,4 mm	4,24	0,105	*	*	*
Naadlozen buis API 5L G B P265GH-TC1 33,4 x 9,1 mm	5,45	0,105	17,71	17,71	17,71
Naadlozen buis API 5L G B P265GH-TC1 48,3 x 3,7 mm	4,07	0,152	9,85	9,85	9,85
Naadlozen buis API 5L G B P265GH-TC1 48,3 x 5,1 mm	5,41	0,152	15,54	15,54	15,54
Naadlozen buis API 5L G B P265GH-TC1 48,3 x 10,2 mm	9,56	0,152	*	*	*
Naadlozen buis API 5L G B P265GH-TC1 60,3 x 3,9 mm	5,44	0,189	14,04	14,04	14,04
Naadlozen buis API 5L G B P265GH-TC1 60,3 x 5,5 mm	7,48	0,189	64,50	64,50	64,50
Naadlozen buis API 5L G B P265GH-TC1 60,3 x 11,1 mm	13,44	0,189	36,52	36,52	36,52
Naadlozen buis API 5L G B P265GH-TC1 73 x 5,2 mm	8,63	0,229	20,35	20,35	20,35
Naadlozen buis API 5L G B P265GH-TC1 73 x 7 mm	11,41	0,229	26,93	26,93	26,93
Naadlozen buis API 5L G B P265GH-TC1 73 x 9,5 mm	14,92	0,229	58,49	58,49	58,49
Naadlozen buis API 5L G B P265GH-TC1 88,9 x 5,5 mm	11,29	0,279	33,16	33,16	33,16
Naadlozen buis API 5L G B P265GH-TC1 88,9 x 7,6 mm	15,27	0,279	33,16	33,16	33,16
Naadlozen buis API 5L G B P265GH-TC1 88,9 x 11,1 mm	21,35	0,279	54,21	54,21	54,21
Naadlozen buis API 5L G B P265GH-TC1 1016 x 9,5 mm	248,00	3,192	599,27	599,27	599,27
Naadlozen buis API 5L G B P265GH-TC1 114,3 x 6 mm	16,02	0,359	33,81	33,81	33,81
Naadlozen buis API 5L G B P265GH-TC1 114,3 x 8,6 mm	22,32	0,359	48,50	48,50	48,50
Naadlozen buis API 5L G B P265GH-TC1 114,3 x 13,5 mm	33,54	0,359	*	*	*
Naadlozen buis API 5L G B P265GH-TC1 141,3 x 6,6 mm	21,77	0,444	*	*	*
Naadlozen buis API 5L G B P265GH-TC1 141,3 x 9,5 mm	30,97	0,444	*	*	*
Naadlozen buis API 5L G B P265GH-TC1 168,3 x 4,8 mm	19,35	0,529	53,19	53,19	53,19
Naadlozen buis API 5L G B P265GH-TC1 168,3 x 5,6 mm	22,31	0,529	*	*	*
Naadlozen buis API 5L G B P265GH-TC1 168,3 x 7,1 mm	28,26	0,529	53,19	53,19	53,19
Naadlozen buis API 5L G B P265GH-TC1 168,3 x 11 mm	42,56	0,529	118,51	118,51	118,51
Naadlozen buis API 5L G B P265GH-TC1 219,1 x 8,2 mm	42,55	0,688	101,56	101,56	101,56
Naadlozen buis API 5L G B P265GH-TC1 219,1 x 12,7 mm	64,64	0,688	101,56	101,56	101,56
Naadlozen buis API 5L G B P265GH-TC1 219,1 x 23 mm	111,27	0,688	*	*	*
Naadlozen buis API 5L G B P265GH-TC1 273 x 6,4 mm	41,77	0,858	134,46	134,46	134,46
Naadlozen buis API 5L G B P265GH-TC1 273 x 7,8 mm	51,03	0,858	599,27	599,27	599,27
Naadlozen buis API 5L G B P265GH-TC1 273 x 9,3 mm	60,31	0,858	599,27	599,27	599,27
Naadlozen buis API 5L G B P265GH-TC1 323,9 x 9,5 mm	73,88	1,018	200,01	200,01	200,01

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Naadlozen buis API 5L G B P265GH-TC1 355,6 x 19 mm	158,49	1,117	464,53	464,53	464,53
Naadlozen buis API 5L G B P265GH-TC1 355,6 x 23,8 mm	194,96	1,117	610,33	610,33	610,33
Naadlozen buis API 5L G B P265GH-TC1 406,4 x 7,9 mm	77,63	1,277	231,30	231,30	231,30
Naadlozen buis API 5L G B P265GH-TC1 406,4 x 8,7 mm	85,32	1,277	271,78	271,78	271,78
Naadlozen buis API 5L G B P265GH-TC1 406,4 x 9,5 mm	93,27	1,277	231,30	231,30	231,30
Naadlozen buis API 5L G B P265GH-TC1 406,4 x 12,7 mm	123,30	1,277	4,96	4,96	4,96
Naadlozen buis API 5L G B P265GH-TC1 508 x 9,5 mm	117,15	1,596	599,27	599,27	599,27
Naadlozen buis API 5L G B P265GH-TC1 559 x 12,7 mm	171,09	1,756	*	*	*
Naadlozen buis API 5L G B P265GH-TC1 610 x 25,4 mm	366,17	1,916	*	*	*