

Inhoudsopgave

Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad

Gelaste kas/vlam/dikwandig

Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel		KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
				0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 31,8 x 2 mm	*	1,47	0,100	8,96	8,96	8,96
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 31,8 x 2,6 mm	*	1,87	0,100	6,08	6,08	6,08
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 38 x 2,3 mm	*	2,02	0,119	*	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 38 x 2,6 mm	*	2,27	0,119	15,25	15,25	15,25
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 42,4 x 2,3 mm	*	2,27	0,133	*	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 44,5 x 2,3 mm	*	2,39	0,140	*	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 44,5 x 2,6 mm	*	2,69	0,140	19,39	19,39	19,39
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 48,3 x 2,3 mm	*	2,61	0,152	*	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 48,3 x 2,6 mm	*	2,93	0,152	*	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 48,3 x 3,2 mm	*	3,56	0,152	*	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 48,3 x 4 mm	*	4,37	0,152	*	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 48,3 x 5 mm HL+6	*	2,55	0,151	10,37	10,37	10,37
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 51 x 2,6 mm	*	3,10	0,160	20,80	20,80	20,80
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 51 x 2,9 mm	*	3,44	0,160	15,42	15,42	15,42
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 57 x 2,6 mm	*	3,49	0,179	25,12	25,12	25,12
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 57 x 2,9 mm	*	3,87	0,179	27,92	27,92	27,92
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 57 x 3,6 mm	*	4,74	0,179	*	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 60,3 x 2,6 mm	*	3,70	0,189	*	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 60,3 x 2,9 mm	*	4,11	0,189	25,77	25,77	25,77
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 63,5 x 2,9 mm	*	4,33	0,199	30,14	30,14	30,14
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 70 x 2,9 mm	*	4,80	0,220	38,41	38,41	38,41
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 76,1 x 2,9 mm	*	5,24	0,239	37,24	37,24	37,24
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 82,5 x 3,2 mm	*	6,26	0,259	50,03	50,03	50,03
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 88,9 x 2,5 mm	*	5,33	0,279	*	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 88,9 x 2,9 mm	*	6,15	0,279	46,84	46,84	46,84
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 88,9 x 3,2 mm	*	6,76	0,279	48,04	48,04	48,04
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 95 x 3,5 mm	*	7,90	0,298	*	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 101,6 x 2 mm HL+6	*	4,91	0,319	23,94	23,94	23,94
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 101,6 x 3,2 mm	*	7,77	0,319	57,09	57,09	57,09

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 101,6 x 3,6 mm	*	8,70	0,319	61,78	61,78
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 101,6 x 5,6 mm	*	13,30	0,319	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 108 x 3,6 mm	*	9,27	0,339	70,49	70,49
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 114,3 x 3,2 mm	*	8,77	0,359	66,66	66,66
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 114,3 x 3,6 mm	*	9,83	0,359	61,70	61,70
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 114,3 x 4,5 mm		12,10	0,359	70,78	70,78
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 121 x 4 mm	*	11,50	0,380	87,68	87,68
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 127 x 3,6 mm	*	11,00	0,399	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 127 x 4 mm	*	12,10	0,399	88,82	88,82
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 133 x 3,6 mm	*	11,50	0,418	57,00	57,00
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 133 x 4 mm	*	12,70	0,418	96,61	96,61
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 133 x 5 mm	*	15,80	0,418	50,00	50,00
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 133 x 5 mm S&M	*	15,80	0,418	55,00	55,00
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 139,7 x 3,6 mm	*	12,10	0,439	39,05	39,05
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 139,7 x 4 mm	*	13,40	0,439	110,11	110,11
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 139,7 x 4 mm Electrolytisch verzinkt		13,40	0,439	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 152,4 x 4 mm	*	14,60	0,479	115,87	115,87
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 152,4 x 4,5 mm	*	16,40	0,479	130,11	130,11
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 152,4 x 8 mm	*	28,50	0,479	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 159 x 4 mm	*	15,30	0,500	125,74	125,74
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 159 x 4,5 mm	*	17,10	0,500	135,65	135,65
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 165,1 x 4,5 mm	*	17,80	0,519	140,47	140,47
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 168,3 x 4 mm	*	16,20	0,529	128,59	128,59
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 168,3 x 4,5 mm	*	18,20	0,529	133,58	133,58
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 168,3 x 5 mm	*	20,10	0,529	97,52	97,52
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 177,8 x 4 mm		17,10	0,559	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 177,8 x 4,5 mm	*	19,20	0,559	152,40	152,40
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 177,8 x 5 mm	*	21,30	0,559	175,08	175,08
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 193,7 x 4 mm	*	18,70	0,609	144,80	144,80
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 193,7 x 5,6 mm	*	25,10	0,609	206,31	206,31
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 203 x 7 mm	*	24,40	0,638	261,40	261,40
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 219,1 x 2,9 mm	*	15,37	0,688	59,75	59,75

Artikel		KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
				0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 219,1 x 3,2 mm	*	17,00	0,688	*	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 219,1 x 4 mm	*	21,20	0,688	128,99	128,99	128,99
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 219,1 x 4,5 mm	*	23,80	0,688	180,91	180,91	180,91
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 219,1 x 5 mm	*	26,40	0,688	209,47	209,47	209,47
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 219,1 x 5,6 mm	*	29,50	0,688	*	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 219,1 x 5,9 mm	*	31,00	0,688	237,80	237,80	237,80
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 219,1 x 6 mm	*	31,53	0,688	*	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 219,1 x 6,3 mm	*	33,10	0,688	234,75	234,75	234,75
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 244,5 x 5 mm	*	29,30	0,768	224,21	224,21	224,21
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 244,5 x 5,6 mm	*	33,00	0,768	*	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 244,5 x 6,3 mm	*	37,00	0,768	331,22	331,22	331,22
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 273 x 10 mm	*	64,90	0,858	*	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 273 x 4 mm	*	26,50	0,858	161,23	161,23	161,23
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 273 x 4,5 mm	*	30,00	0,858	*	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 273 x 5 mm	*	33,00	0,858	*	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 273 x 5,6 mm	*	36,94	0,858	*	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 273 x 6 mm HL+12	*	39,50	0,858	*	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 273 x 6,3 mm	*	41,40	0,858	324,34	324,34	324,34
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 323,9 x 4 mm	*	31,60	1,018	192,26	192,26	192,26
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 323,9 x 4,5 mm	*	35,40	1,018	*	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 323,9 x 5 mm	*	39,30	1,018	333,17	333,17	333,17
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 323,9 x 5,6 mm	*	43,90	1,018	362,00	362,00	362,00
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 323,9 x 6,3 mm	*	49,30	1,018	409,01	409,01	409,01
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 323,9 x 7,1 mm	*	55,50	1,018	*	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 355,6 x 5,6 mm	*	48,30	1,117	409,45	409,45	409,45
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 355,6 x 6,3 mm	*	54,30	1,117	*	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 355,6 x 8 mm	*	68,60	1,117	*	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 406,4 x 5 mm	*	50,40	1,277	*	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 406,4 x 6,3 mm	*	62,20	1,277	*	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 406,4 x 8,8 mm	*	86,30	1,277	731,62	731,62	731,62
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 457 x 10 mm	*	110,00	1,436	*	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 457 x 5,6 mm	*	62,34	1,436	*	*	*

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 457 x 6,3 mm	*	70,02	1,436	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 508 x 6,3 mm	*	77,90	1,596	750,00	750,00
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 508 x 7,1 mm	*	87,70	1,596	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 508 x 8 mm	*	98,60	1,596	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 508 x 8,8 mm	*	107,00	1,596	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 508 x 11 mm	*	135,00	1,596	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 508 x 12,5 mm	*	153,00	1,596	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 610 x 14,2 mm	*	209,00	1,916	*	*
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 711 x 7,1 mm		123,00	2,234	1.064,00	1.064,00
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 1067 x 12,5 mm		325,00	3,352	*	*